



またたび観光企画

☎0277-55-5806

暮らしをもっと快適に!

2023年 保存版

エアコンチラシ

省エネ性能表示の見方

- 1 省エネ性能表示の目安
- 2 省エネ性能表示の目安
- 3 省エネ性能表示の目安

●省エネ性能が高いほど省エネ能力が高い
●省エネ性能が高いほど省エネ能力が高い
●省エネ性能が高いほど省エネ能力が高い

使用頻度が高いお部屋こそ5つ星がおすすめ!

チラシ発行日: 2023年5月11日(木) | チラシ有効期限: 2023年7月31日(月) | CB230364M

節電で選ぶなら、最新プレミアムモデル 省エネエアコンが断然おトク!

エアコンはご家庭内で電気使用量が多い家電です。最新省エネエアコンモデルにすることで、電気代が大ダウン!

年間電気代の比較 (9日間の場合)

標準モデル	プレミアムモデル
年間電気代: 65,660円	年間電気代: 50,530円
年間差額: 約15,130円	年間差額: 約15,130円

10年間使用なら約15万円もおトク!

■夏の日中(14時特約)の消費電力
■夏の夜(20時特約)の消費電力

エアコン53%
その他47%

エアコン42%
その他58%

こんなに電力を使っているの?!

各種取付工事の一例

標準取付工事を行う場合は下記工事内容となります

標準取付は、木造モルタル枠所まで

コンクリート製外壁の場合は枠の厚みにより追加工事が必要となります。

配管パイプ

室外機と室内機の配管パイプは別途です。

室外機設置

天板固定はパイプスタンドと専用ブロックで設置。パイプスタンドは別途設置が必要です。

各種取付工事の一例

壁面取付工事

壁面取付工事の設置スペースがない場合は、壁や天井に室外機を設置いたします。その場合は特殊な工事が必要となります。

傾斜屋根取付

傾斜屋根は専用パイプスタンドで設置。パイプスタンドは別途設置が必要です。

エアコン専用取付パネル

取付パネルのサイズにより、サイズ及び取付位置が異なります。

配管延長工事

標準取付工事では対応できない延長工事が必要な場合があります。

配管延長工事

標準取付工事では対応できない延長工事が必要な場合があります。

配管延長工事

標準取付工事では対応できない延長工事が必要な場合があります。

MITSUBISHI ELECTRIC Zシリーズ

人の脈を測って気持ちを推定。生活シーンにあわせた空気を届ける人にゆさうエアコン

測った脈から、快不快を推定。不快と判断した場合は風よけ運転に自動で切り替えます。

Zシリーズ

「はずせるボディ」でフラップ、ファン、通風路まで簡単に掃除できます!

さらさらボディで内部のホコリや油汚れがはらぎやすい。自動クリーニング機能を搭載。

エアコン冷房と扇風機の機能を組み合わせた「ハイブリッド運転」で快適と省エネをいっしょに取れ!!

センサーが風速を感知して、2つの風速を自動で切り替え、さらさら風速に切り替わります。

標準取付工事を行う場合は下記工事内容となります

標準取付は、木造モルタル枠所まで

コンクリート製外壁の場合は枠の厚みにより追加工事が必要となります。

配管パイプ

室外機と室内機の配管パイプは別途です。

室外機設置

天板固定はパイプスタンドと専用ブロックで設置。パイプスタンドは別途設置が必要です。

壁面取付工事

壁面取付工事の設置スペースがない場合は、壁や天井に室外機を設置いたします。その場合は特殊な工事が必要となります。

傾斜屋根取付

傾斜屋根は専用パイプスタンドで設置。パイプスタンドは別途設置が必要です。

エアコン専用取付パネル

取付パネルのサイズにより、サイズ及び取付位置が異なります。

配管延長工事

標準取付工事では対応できない延長工事が必要な場合があります。

配管延長工事

標準取付工事では対応できない延長工事が必要な場合があります。

配管延長工事

標準取付工事では対応できない延長工事が必要な場合があります。

冬も夏も頼れる! 寒冷地モデル

Panasonic UXシリーズ AIが学習して事前に予測するからすぐに室温が出ます

ZOシリーズ AIを搭載した運河強化モデル

HITACHI EKシリーズ 10mロング気流でお部屋の奥まで風を届けます

FUJITSU DNシリーズ 窓上のような狭いスペースにも設置できる、高さ25cmコンパクトモデル

おむね10畳用 384,800円

おむね12畳用 404,800円

おむね14畳用 424,800円

おむね16畳用 444,800円

おむね18畳用 464,800円

おむね20畳用 484,800円

おむね22畳用 504,800円

おむね24畳用 524,800円

おむね26畳用 544,800円

おむね28畳用 564,800円

おむね30畳用 584,800円

Panasonic EXシリーズ

フィルター自動お掃除搭載でもすっきり設置可能な奥行23.9cmスリムモデル!!

Eolia Ecolia

インテリアに馴染む無縁のなまらんとマットを標準で採用!

標準取付工事を行う場合は下記工事内容となります

標準取付は、木造モルタル枠所まで

コンクリート製外壁の場合は枠の厚みにより追加工事が必要となります。

配管パイプ

室外機と室内機の配管パイプは別途です。

室外機設置

天板固定はパイプスタンドと専用ブロックで設置。パイプスタンドは別途設置が必要です。

壁面取付工事

壁面取付工事の設置スペースがない場合は、壁や天井に室外機を設置いたします。その場合は特殊な工事が必要となります。

傾斜屋根取付

傾斜屋根は専用パイプスタンドで設置。パイプスタンドは別途設置が必要です。

エアコン専用取付パネル

取付パネルのサイズにより、サイズ及び取付位置が異なります。

配管延長工事

標準取付工事では対応できない延長工事が必要な場合があります。

配管延長工事

標準取付工事では対応できない延長工事が必要な場合があります。

配管延長工事

標準取付工事では対応できない延長工事が必要な場合があります。

FUJITSU Xシリーズ

2つの風が部屋の遠くまで、隅々まで、やさしく気流を届けます

エアコンの左右に搭載されたデュアルブラスターが冷気を循環させます

2つの気流を両方とも送る冷気は部屋に届きやすくなり、部屋を涼しく快適にします

センサー気流

デュアルブラスター気流

標準取付工事を行う場合は下記工事内容となります

標準取付は、木造モルタル枠所まで

コンクリート製外壁の場合は枠の厚みにより追加工事が必要となります。

配管パイプ

室外機と室内機の配管パイプは別途です。

室外機設置

天板固定はパイプスタンドと専用ブロックで設置。パイプスタンドは別途設置が必要です。

壁面取付工事

壁面取付工事の設置スペースがない場合は、壁や天井に室外機を設置いたします。その場合は特殊な工事が必要となります。

傾斜屋根取付

傾斜屋根は専用パイプスタンドで設置。パイプスタンドは別途設置が必要です。

エアコン専用取付パネル

取付パネルのサイズにより、サイズ及び取付位置が異なります。

配管延長工事

標準取付工事では対応できない延長工事が必要な場合があります。

配管延長工事

標準取付工事では対応できない延長工事が必要な場合があります。

配管延長工事

標準取付工事では対応できない延長工事が必要な場合があります。

